

OraSeal™ Caulking & Putty EN

Product Description
OraSeal Caulking and OraSeal Putty are specially designed, cellulose-based堵剂 and block-out materials that are syringe delivered. OraSeal Caulking will adhere to a wet rubber dam, gingival and mucosal tissues, and teeth. It will adhere under water and saliva.
OraSeal Putty is a heavier-bodied material with the same adhesive qualities as OraSeal rubber dam caulking.

Delivery Form(s)

- 1.2ml Syringes
- Delivery
- o Black Mini™ Tip
- o White Mac™ Tip

Indications for Use/Intended Purpose

OraSeal Caulking is used to seal rubber dams to optimize sealing, i.e., irritating seepage of strong irrigating solutions or hydrofluoric acid during porcelain etching, etc. It is excellent for repair of rubber dam leakage resulting from difficult adaptation associated with endodontic procedures, small perforations, and areas where fixed partial denture connectors prevent adequate seal. OraSeal Putty is used to block out undercuts associated with large gingival embrasures, implant bars, precision attachments, or fixed partial denture pontics during impression making procedures. Its heavier body prevents displacement during intraoral pick-up of anchorage attachments with autopolymerizing resins.

Contraindications

No known contraindications.

Warnings and Precautions

- To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated with 70% alcohol.
- Verify flow prior to expressing intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.
- Surface treatment is to be performed following use of OraSeal Caulking and Putty, 801-572-4200

Sigillante e pasta OraSeal™ IT

Description del producto
El sigillante OraSeal e la pasta OraSeal son materiales para sellar o rellenamiento apropiadamente proyectados, a base de celulosa y utilizados con siringe. El sigillante OraSeal adhesiva a dientes en goma blanda, tisú, tejidos genitales y mucosas, y dientes. Adherir en presencia de agua y saliva.

Modalità di erogazione

- Siringe da 1,2 ml
- Puntale di erogazione:
 - OraSeal Mini™ punta negra
 - OraSeal Mac™ punta blanca

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto

OraSeal Caulking è usato per sigillare le dita di gomma per ottimizzare l'isolamento dei tessuti; es. infiltrazione di soluzioni forti di perossido irritante durante la lavorazione del vetroceramico o di acido fluoruro durante la lavorazione di porcellana, ecc. È eccezionale per la riparazione di perdite di gomma derivate da difficili adattamenti associati a procedure endodontiche, piccole perforazioni e aree in cui i connettori fissi di ponti parziali sono in grado di impedire una adeguata sigillatura. OraSeal Putty viene utilizzato per eliminare i sottosquadri associati a spazi genivali di grandi dimensioni, barre su impianti, attacchi di precisione o protesi parziali fisse per la rilevazione delle impronte. La sua resistenza alla rotazione non prevede lo spostamento durante la rimozione e il ricambio del cinghiale in presenza di attacchi di ancoraggio applicati con resine autopoliomerizzanti.

Contraindicationi

Nessuna contraindicatione nota.

Avvertenze e precauzioni

- Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringe con un disinfettante di livello inferiore tra un utilizzo e l'utilizzo e utilizzare una guaina protettiva. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringe deve essere trattata come monouso.
- Verificare la validità del materiale prima dell'uso. Se non è possibile garantire che il materiale sia più resistente, sostituire il puntale e riapplicare.
- Se il trattamento superficiale va eseguito dopo l'uso di sigillante e pasta OraSeal, assicurarsi sempre che l'area sia ben pulita con una cappa

OraSeal™ Hærdning og Spartel DA

Produktbeskrivelse
OraSeal Hærdning og OraSeal Spartel er spesielsdesignet, cellulosebaserte tættings- og blokkeringsmaterialer, der leveres sammen med sprøjte. OraSeal Hærdning vil klæbe til en våd kofeldram, geniv, og slindhærdning og tænder. Den vil ikke bryde under tryk og støt. OraSeal er let et tønner mængder med samme selvklebende kvaliteter som OraSeal kofeldram tættingsmødel.

Leveringsformular(er)

- 1.2 ml syringe
- Leveringspås:
 - Sort Mini™ spids
 - Hvid Mac™ spids

Indikationer for bruk/tilsigted formål

OraSeal tættingsmødel bruges til at forsegle kofeldram, så værsigeling opnemmes; det vil sige irriterende udslip af sterke peroksydopløsninger under krafttagplingen eller flusseje under impressionmaking. Det er tilpasset til reparation af kofeldrammer, ved at man kan tilpasse i forbindelse med endodontiske procedurer, små perforeringer og områdere, hvilket faste delprotesekonstruktioner forhindrer tilstækkelig forsegling. OraSeal kit bruges til at udblokke underunderskeringer i tænderne, stort gengivende embrasure, implantatstøtte, præstetilpasning og faste delproteseunderlag under impressionprocedure. Produkets tunge krop forhindrer forskydning under intraoral udhæftning af forankrende fastgører med autopolymerisende harpliser.

Kontraindikationer

Ingen kendte kontraindikationer.

Advarsler og kontraholdregler

- For at undgå krydstkontaminering, skal du tørpe sprayen med et desinfektionsmødel med blod og bruge en barriermølle til at engangstrykke den under sprayen.
- Afslut alt spray med et spidsen til at tilpasse til fastgøringer.
- Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

Rengøring

1) Når du er færdig, skal overkyndende materiale skræbes væk og kasseres. KØR IKKE STOR MENGDE GENNEM VAKUUMLJERNER.

Bruge OraSeal

2) Endnu vandtørste, floss, curtere og fast lavt/vidskyndende hjørner hurtigt det resterende materiale.

Bearbejdning

For at undgå krydstkontaminering, skal du tørpe sprayen med et desinfektionsmødel med blod og bruge en barriermølle til at engangstrykke den under sprayen.

Værktøj og kontraholdregler

- For at undgå krydstkontaminering, skal du tørpe sprayen med et desinfektionsmødel med blod og bruge en barriermølle til at engangstrykke den under sprayen.
- Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

Opparbejdning

1) Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

Udskrivning - OraSeal Maskinværk

1) Maskinværket er beregnet til at håndtere et maksimalt udslip af sterke peroksydopløsninger.

Opbevaring og bortsafkølelse

1) Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

Prøvetoksin

1) Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

Prototypokzidin

1) Et kraftigt tryk vil ødelægge fastgøringer og faste delproteseunderlag under impression.

OraSeal™ Уплътнител и Кит BG

Описание на продукта

OraSeal Caulking и OraSeal Putty са специално проектирани, на цилиндрична основа, ултиматски и водонепроницаеми материали, които са доставени в спириница. OraSeal Caulking на кит включва влагач и съдържащ вакуум систему.

Предназначение

OraSeal Caulking се използва за уплътняване на гумични деблокации по изопримаризирана на изолицата на тъкани, дразнене промърсване на силикон и пероксидни разтвори, за поддържане на съдържанието и създаване на гумични зони за епоксидни приставки и фиксатори.

Действие и предварителна обработка

• Окачте спириница на гумични зони за епоксидни приставки и фиксатори.

Използване

• Окачте спириница на гумични зони за епоксидни приставки и фиксатори.

Съхранение и изхвърляне

Изхвърляйте спириници в съответствие с местните правила, указани в бирка.

Разни сведения

Докладвайте за всеки сериозен инцидент на производителя и на комерсиални органи.

Противопоказания

Не са известни противопоказания.

Предупреждения и предварени мерки

• За да избегнете кристализация, избройте спириница с меки и дезинфициращи приставки.

Описание на продукта

OraSeal™ Rjeđa Smjesa i Gusta Smjesa

Opis proizvoda

OraSeal rjeđa smjesa i OraSeal gusta smjesa su posebno dizajnirane za privlačenje na bazu celuloza i slijepiti izazvanih defektima.

Upotreba - OraSeal Cilindri

1) Uključujući materijal za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala za blokiranje.

Uključivanje - OraSeal Zavarevanje

1) Izolacija materijala

